



Power Wash Italiana Srl
Sede legale: Via Moretto, 14 - 25018 Montichiari (BS)
Sede Operativa e Amministrativa:
Via Henri Dunant, 45 - 46040 Guidizzolo (MN)
Tel: 0376/818719 Fax: 0376/848455
www.powerwash.it - info@powerwash.it
Capitale Sociale: € 50'000,00
R. Imprese Brescia - Cod. Fiscale - P. Iva 02692800986
RAEE: IT08020000001039

IDROPULTRICE INDUSTRIALE ACQUA FREDDA MODELLO POLO BENZINA BASE

DESCRIZIONE TECNICA

PARTE IDRAULICA

- 1) Pompa con tre pistoni orizzontali composti da base in ceramica con aggiunta di cristalli di cobalto e particelle di tungsteno per una maggiore resistenza allo schiacciamento. Il biellismo è immerso in olio e la lubrificazione è a sbattimento: il carter è in lega leggera; le guarnizioni sono in gomma nitrilica con tessuto di cotone; la portata di acqua è regolabile.
- 2) Valvola by-pass per la regolazione della pressione, costruita interamente in ottone con interni in acciaio inox e tenute in teflon, fa sì che alla chiusura della pistola l'idropultrice entri in modalità by-pass.
- 3) L'entrata dell'acqua d'alimentazione è diretta in pompa previo passaggio in filtro a rete d'acciaio spessore 80 micron.

PARTE MOTORE

- 1) Motore Honda a benzina verde con avviamento a strappo. Dotato di sicurezza contro la mancanza olio che arresta il motore in caso l'olio lubrificante arrivi sotto il minimo consentito. Acceleratore automatico con il quale, alla richiesta di potenza tramite la pistola, si ottiene l'accelerazione e aumento dei giri del motore.

STRUTTURA, PROTEZIONE ESTERNA E SISTEMA DI SPOSTAMENTO

- 1) Struttura metallica in acciaio verniciato a polveri epossidiche con trattamento anticorrosione dotata di un comodo manico per lo spostamento della macchina.
- 2) Carrellata su due ruote gonfiabili e due piedi antivibranti, rendono la macchina particolarmente silenziosa e ben ancorata al suolo.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1) Tubo alta pressione MT 10 R1/R2 con manicotti antiscottatura.
- 2) Innesto rapido, con girello antiscottatura per un rapido accoppiamento del tubo e della lancia.
- 3) Lancia lavaggio, con impugnatura atermica ed antinfortunistica per arresto istantaneo del getto in caso di caduta accidentale dell'operatore.
- 4) Ugello alta pressione diam. ¼ con inserto di ceramica.
- 5) Portagomma per entrata acqua di alimentazione con filtro supplementare a rete d'acciaio inox diam. ¾.
- 6) Libro di uso e manutenzione con esplosivo ricambi facilmente interpretabile.

7) Garanzia 1 anno dalla data della consegna dell'attrezzatura.

La POLO BENZINA BASE è costruita nel pieno del rispetto delle norme.

La stessa è collaudata per 5000/h. di lavoro consecutive senza intervento di straordinaria manutenzione.